



Descripción

Es un producto formulado a base de solventes y derivados parafínicos, que impide que el concreto, yeso o mortero se adhieran a la cimbra o moldes, en su proceso de fraguado. Presentación en cubeta de 19 lts. y tambo de 200 lts.



Ventajas

- *Facilita el desprendimiento de la cimbra.
- *Aumenta la vida útil de moldes y cimbras.
- *Protege la cimbra contra la humedad.
- *Mejora la apariencia del concreto.
- *De fácil aplicación.



Rendimiento

Superficie Rendimiento Madera, plástico, metal, etc.
1 Litro rinde de 6 a 10m² de cimbra.



Usos y aplicación

Para cimbras metálicas de madera, yeso, metal, plástico, etc. Para facilitar la limpieza de la cimbra.

Aplicación

- *Limpie bien de residuos de polvo, arena, restos de concreto.
- *Aplique una capa uniforme sobre la cimbra, mediante brocha, rodillo.
- *Dejar secar.
- *Colocar Cimbra

NOTA: En caso de cimbra nueva, será necesario aplicar dos manos de desmoldante líquido. Tiempo de vida 1 año almacenado en su envase original cerrado en un lugar fresco y seco.





Precauciones

- *No se recomienda aplicar en elementos que vayan a recibir acabados, ya que puede existir una mala adherencia.
- *Flamable. Manténgase apartado de flamas o chispas.
- *No se diluya.
- *En el caso de cimbra de madera nueva, se recomienda aplicar dos manos de desmoldante líquido.
- *Aplique el producto en lugares ventilados.
- *No se exponga a inhalación prolongada.
- *Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- *No se deje al alcance de los niños.

