



ACELERANTE PARA CONCRETO



TIPO DE PRODUCTO

El acelerante para concreto está diseñado para acelerar el tiempo de fraguado y la resistencia de concreto.



USOS

- Se debe utilizar cuando se requiera obtener resistencia a temprana edad.
- Para colado de concreto en clima frío
- En reparaciones o colados urgentes.



VENTAJAS

- Se obtienen resistencias a primera edad.
- Acorta los tiempos de uso de cimbra.
- Acelera el avance en construcciones de concreto.
- Permite el desmolde en menos tiempo.



APLICACIÓN

Se agrega al agua de la mezcla en la dosificación requerida, mezclando hasta obtener un concreto Homogéneo.



PRESENTACION

- Cubeta de 19 lts.
- Tambo de 200 lts.



DOSIFICACION

De 500 a 1500cc por saco de cemento de 50 kg. Con la dosificación de 1500cc por saco de cemento de 50 kg. se obtiene la resistencia en aproximadamente la mitad del tiempo. Este resultado depende de la resistencia de proyecto, tipo de cemento y agregados diseños de concreto, así como de la temperatura ambiente y condiciones de la obra; por lo que recomendamos obtener la dosificación óptima elaborando pruebas en el laboratorio y campo con las condiciones y Materiales de la obra.



PRECAUCIONES



- En el manejo del tambo utilice zapatos de seguridad.
- No se deje al alcance de los niños.



Tiempo de vida 1 año almacenado en su envase original cerrado en un lugar fresco y seco.

