

# BLENDER NATURAL DYE<sup>®</sup>

## Tinte Semi-Traslúcido penetrante en concreto

Fecha de revisión: 08 de Mayo de 2018

Versión: 01

### Fabricado por:

BLENDER GROUP S.A. de C.V.

León, Guanajuato, México

Tel: 01 (477) 771 01 01

01 800 72 70 323

www.blendergroup.com

info@blendergroup.com

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** Es un sistema de coloración de tintes vinílicos semi-traslucidos formulados y elaborados especialmente con partículas muy finas de color diseñados para penetrar y dar color a cualquier superficie de concreto tanto para pisos interiores como pisos exteriores.

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** Puede ser aplicado rápida y fácilmente sobre superficies de concreto liso, concreto semi liso, concreto rustico, Microconcretos, Morteros Ultra delgados, superficies verticales, y así, en un sinfín de superficies con acabado base cemento o base yeso.

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** Se encuentra disponible en 20 colores de línea, con esta variedad de colores podemos crear infinidad de colores obteniendo un aspecto natural y espectacular, no olvide consultar a su Ejecutivo Comercial para más información al respecto de sus proyectos.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Grandes alternativas para su instalación y aplicación en pisos de concreto, muros de concreto, muros de yeso, por su amplia gama de colores semi-traslúcidos.
- Secado rápido de **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** en la superficies de concreto o yeso, su beneficio principal es que no se necesita neutralizar la reacción sobre la superficie final del concreto o yeso.
- Excelente para aplicación en pisos interiores y pisos exteriores, así como en acabados verticales con cemento o yeso.

- **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** Únicamente requiere proteger la superficie pigmentada con un sellador acrílico base solvente, sellador base agua, sellador poliuretano y sellador poliaspartico.
- **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** es un tinte formulado libre de ácidos y de plomo.

### PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** Se encuentra envasado en botellas plásticas de 3.8 L (1 gal) en presentación concentrada para dilución con acetona hasta completar un galón y en presentación concentrada de 3 galones para dilución con 7 litros de acetona.

Los rangos y rendimientos de aplicación de **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** pueden variar de piso a piso dependiendo de varios factores tales como: Rugosidad, textura, porosidad, entre otros factores.

#### RENDIMIENTO **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>**:

##### Dilución

**3.8 Lt (1 gal) = Rendimiento** 37m<sup>2</sup> – 55m<sup>2</sup>  
(400 ft<sup>2</sup> – 600 ft<sup>2</sup>).

**11.4 Lt (3 gal) = Rendimiento** 111 m<sup>2</sup> - 165m<sup>2</sup>  
(1200 ft<sup>2</sup> – 1800 ft<sup>2</sup>).

### APLICACIÓN / INSTALACIÓN

#### Mezcla:

- Agite el envase perfectamente antes de usar.
- Evite usar el producto en temperaturas superiores a 32°C.
- No aplique el producto directamente bajo los rayos del sol.

#### Muy Importante:

Previo a comenzar a instalar **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** en la superficie de concreto y periódicamente durante su uso, debe agitar el recipiente para asegurar que el concentrado esté debidamente mezclado.

# BLENDER NATURAL DYE<sup>®</sup>

## Aplicación:

1. Utilizar un aspersor con boquilla fina **resistente a solventes** ya que así se puede asegurar la uniformidad y efectividad en la aplicación e instalación de **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>**.

También se puede emplear en la aplicación e instalación de **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** el uso de:

Pistola de gravedad con el soporte de un compresor de aire continuo, Pistola profesional eléctrica para pinturas, Estopa blanca grado industrial, Brocha y Esponja.

2. Se recomienda realizar siempre una muestra previa antes de la aplicación e instalación inicial de **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** para así asegurar que es el color deseado por el cliente.
3. **BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** secará en cuestión de segundos después de rociar uniformemente el producto sobre la superficie, asegúrese de no dejar charcos de producto para alcanzar el rendimiento deseado, antes de sellar la superficie, remueva con un paño suave y seco los residuos de polvo del ambiente.

**Importante:** Permita que la primera capa seque antes de decidir si una segunda capa será necesaria. Una capa adicional provee un color más oscuro y uniforme.

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** es un producto semi-traslúcido, por lo tanto, las imperfecciones en la superficie pueden ser acentuadas y/o expuestas a simple vista.

## Sellador de Superficies:

Para una mayor protección y adherencia del acabado a la superficie utilice sellador acrílico base agua, sellador acrílico base solvente, sellador poliuretano o sellador poliaspartico. Antes de aplicar el sellador la superficie debe estar completamente seca y limpia.

## Para Mejores Resultados:

- Es necesaria la aplicación de dos capas de sellador para lograr su máxima protección y conservación del color a largo plazo.
- Utilizar aspersor resistente a solventes con boquilla de salida fina de líquidos.
- Recomendado **para uso en interiores y exteriores.**

## PRECAUCIONES

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** es un tinte premezclado **base acetona** que no es peligroso sin embargo, use siempre ropa adecuada, lentes de seguridad, mascarilla y guantes de protección. Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) antes de usar.

**Importante:** El producto base solvente es extremadamente flamable, por lo que debe ventilar el área y mantener alejada cualquier fuente de calor excesiva, chispa, flama o ignición.

## ALMACENAMIENTO

**BLENDER Natural Dye<sup>®</sup>** debe permanecer en un lugar seco.

**La vida útil en almacenamiento es de 12 meses cuanto se mantiene en condiciones adecuadas.**

## GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group<sup>®</sup>, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizadas y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group<sup>®</sup>.

## BLENDER **NATURAL DYE**<sup>®</sup>

El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group<sup>®</sup> no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group<sup>®</sup> será sustituir esa porción del producto que demuestra ser defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.